



TOEPASSING

dakbekleding / wandbekleding

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT

sendzimir verzinkt	galva	dikte 0,60mm
polyester silicone 25 μ	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
plastisol 200 μ (leder)	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
plastisol 200 μ (HPS)	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
pvdf 25 μ	RAL 9006, 9007, 7016 *	dikte 0,60mm
pvdf 25 μ	RAL 9006, 9007, 7016 *	dikte 0,75mm

bij bestellingen van minder dan 50m² : INSTELKOSTEN

minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt **Zie kleurenkaart op p. 178-179.**
Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma.

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	VELDMOMENT MAX.	STEUNPUNT-MOMENT MAX.	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	81,0	81,0	15,5	4,340	1097
0,75	7,18	96,4	96,4	18,4	5,170	1500

OVERSPANNINGSTABEL *

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m ²	mm	DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,28	2,28	2,28	2,28	2,75	2,75	2,75	2,75
	0,75	2,67	2,67	2,59	2,44	3,27	3,27	3,16	2,98
100	0,60	2,28	2,28	2,24	2,11	2,67	2,69	2,69	2,58
	0,75	2,67	2,55	2,37	2,23	2,92	2,92	2,90	2,73
125	0,60	2,28	2,25	2,09	1,97	2,42	2,42	2,42	2,40
	0,75	2,54	2,38	2,21	2,08	2,63	2,63	2,63	2,54

meest aangewezen gordingafstand: tussen 1m50 en 2m

Bv. Bij belasting van 75kg/m², materiaal met een dikte van 0,60 mm en een doorbuigingseis van L/150 is de maximale gordingafstand 2,28m.

* gebaseerd op rapport Veritas N° GEN1/010305L 01