



TOEPASSING

dakbekleding / wandbekleding

STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT

sendzimir verzinkt	galva	dikte 0,60mm
polyester silicone 25μ	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
plastisol 200μ (leder)	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
plastisol 200μ (HPS)	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
pvdf 25 μ	RAL 9006, 9007, 7016 *	dikte 0,60mm
pvdf 25 μ	RAL 9006, 9007, 7016 *	dikte 0,75mm
minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen		



IN VOORRAAD

polyester silicone 25μ	kleuren: grey brown RAL 8019, moss green RAL 6005 en basalt grey RAL 7012 **
	stocklengtes: 2m, 2m25, 2m50, 2m75, 3m, ... 6m75 (per 25cm)
overstock ***	in lichte kleuren volgens beschikbaarheid
	stocklengtes: 2m50, 3m, 3m50, 4m, 4m50, 5m, 5m50, 6m

* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt **Zie kleurenkaart op p. 178-179.**

Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma

** De afwerkingsprofielen zijn in de 3 kleuren in voorraad. *** Overstock = geen garantie op: kleur, dikte of vorm

STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	VELDMOMENT MAX.	STEUNPUNT-MOMENT MAX.	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m ²	kg.m	kg.m	cm ⁴	cm ³	kg
0,60	5,75	64,1	64,1	8,9	3,440	1430
0,75	7,18	76,3	76,3	10,6	4,090	1955

OVERSPANNINGSTABEL *

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m ²	mm	DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
75	0,60	2,36	2,32	2,15	2,03	2,58	2,58	2,58	2,47
	0,75	2,69	2,45	2,27	2,14	3,07	2,98	2,77	2,60
100	0,60	2,33	2,12	1,97	1,85	2,58	2,58	2,40	2,26
	0,75	2,46	2,24	2,08	1,96	3,00	2,73	2,53	2,38
125	0,60	2,17	1,98	1,83	1,73	2,49	2,41	2,23	2,10
	0,75	2,30	2,09	1,94	1,82	2,71	2,54	2,36	2,22

meest aangewezen gordingafstand: tussen 1m50 en 2m

Bv. Bij belasting van 75kg/m², materiaal met een dikte van 0,60 mm en een doorbuigingseis van L/150 is de maximale gordingafstand 2,36m.

* gebaseerd op rapport Veritas N° GEN1/010305L 05